

53

4321

Comfort+ poids moyen niveau de résistance à la coupe **D** gant avec enduction nitrile de finition sablée sur la paume

Jauge	13 gg
Couleur	Doublure grise/enduction grise
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270mm
Tailles	5/XXS - 12/3XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 5, 6, 7, 11, 12, 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10, 120 paires/carton



Caractéristiques et avantages

- 📌 Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- 📌 Doublure sans couture de calibre 13 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- 📌 L'enduction de la paume en nitrile de finition sablée assure une bonne préhension des objets secs et huileux
- 📌 Pouce renforcé pour une plus grande durabilité dans les zones de forte usure
- 📌 Compatible écran tactile



Performances

EN388: 2018



4 X 4 2 D



Code Couleurs

Tailles	6 XS	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL
Code Couleur Poignet						

Applications / Secteurs d'activité

- 📌 Assemblage
- 📌 Automobile
- 📌 Industrie du verre
- 📌 Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- 📌 Construction
- 📌 Fabrication de produits blancs

