

55

4325

Comfort+ léger niveau de résistance à la coupure **D** gant avec enduction micro-mousse de nitrile sur la paume



| | |
|------------------|---|
| Jauge | 15 gg |
| Couleur | Doublure grise/enduction grise |
| Style de poignet | Poignet en tricot |
| Longueur | 220-270mm |
| Tailles | 5/XXS - 12/3XL |
| Conditionnement | 12 paires par bande de papier. Tailles 5, 6, 7, 11, 12 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton |

Caractéristiques et avantages

- 📌 Nouvelle structure RhinoYarn® non renforcée pour plus de confort et de flexibilité tout au long de la journée
- 📌 Doublure sans couture de calibre 15 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- 📌 L'enduction micro-mousse de nitrile sur la paume offre un confort ultime et une grande tactilité et dextérité
- 📌 Pouce renforcé pour une plus grande durabilité en cas d'usure importante
- 📌 Compatible écran tactile
- 📌 Disponible dans les tailles 5 à 12
- 📌 Testé après lavage selon les normes industrielles



Performances

EN388: 2018



4 X 4 3 D

CE

Code Couleurs

| Tailles | 5 XXS | 6 XS | 7 S | 8 M | 9 L | 10 XL | 11 2XL | 12 3XL |
|----------------------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| Code Couleur Poignet | | | | | | | | |

Applications / Secteurs d'activité

- 📌 Assemblage
- 📌 Automobile
- 📌 Industrie du verre
- 📌 Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- 📌 Construction
- 📌 Fabrication de produits blancs

